

FICHE TECHNIQUE

CT370

Injecteur/Extracteur

Nettoyage
moquette
compact



Aspirateur eau et poussières, injecteur/extracteur sols moquettes : il sait tout faire. Il est équipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit. Aspiration et injection peuvent se faire ensemble ou séparément.

Il est aussi équipé d'un moteur "By-pass" à turbine 2 étages.

Le Kit se compose de nombreux accessoires qui couvrent ses nombreuses fonctions.

Kit accessoires complet A26A :

- 601010 Flexible à baïonnette Ø32mm long. 1,9m complet
- 601299 Flexible injection/extraction complet long. 3m
- 601968 Poignée injection complète avec durite et injecteur
- 601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
- 601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
- 601008 Tube droit inox Ø32mm
- 601572 Capteur poussières 2 positions 270mm Ø32mm
- 601126 Capteur eau transparent extraction sur moquettes
- 601827 Capteur double eau & brossage sols lisses
- 601225 Capteur injection/extraction à main sièges
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm long. 240mm
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601145 Capteur poussières 150mm tapisseries Ø32mm
- 601146 Brosse 150mm amovible coulissante pour 601145

Filtre inclus :

- 502036 Entonnoir obturateur complet

Accessoires en option :

- 236150 Câble 2x1mm long. 10m sans plug

Désignation	CT370
Référence	INJEXTR_CT370_2_NUM
Utilisation	INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité Injecteur	6L
Capacité utile (L) - poussières/eau	15L / 9L
Filtre primaire de série	TRITEX
Matériau	ABS
Pression pompe à injection	2 bars
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	61 dBA (1) / 71 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible injection/extraction (m)	3
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A26A
Poids (kg)	8,8
Dimensions (mm)	355X355X510
Spécificités	COMPACT ET PUISSANT



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

