

# REKOLA

## FRANGE REFLEX A 100 % microfibres

### Faites la différence avec REFLEX :



#### Performances et polyvalence exceptionnelles :

nettoyage en profondeur. Multifonctionnel et ergonomique Jusqu'à 50 m<sup>2</sup> de plus par frange



#### Écologique :


moins d'eau et de produits chimiques. Nettoyage sans résidus



#### Améliore les économies en matière de nettoyage :


Permet de gagner du temps, de l'espace, et de réduire les coûts totaux



Code produit	Code couleur	Dimension	
18-0057	Gris 4 codes couleur	54 x 16 cm	<b>FRANGE REFLEX A 100 % microfibres,</b> usage multiple, 175 gr/pc
<b>Conditionnement :</b>	5 pcs par sachet	 20 pcs 5 paquets par boîte de transport	

<b>Domaines d'application :</b>	Le système de nettoyage 2 en 1 REFLEX est conçu pour tous les types de sols durs, lisses et étanches. Principaux domaines d'application :		
	 <b>Secteur de la santé</b>	 <b>Espaces publics &amp; bâtiments</b>	 <b>Industrie agro-alimentaire &amp; Horeca</b>

<b>Comment utiliser le système :</b>	<p>La <b>FRANGE A REFLEX</b> est double face et s'utilise avec la <b>RACLETTE REFLEX POWER 50 cm</b> et le <b>MANCHE TELESCOPIQUE REFLEX 100/180 cm</b>.</p> <p><b>CHARGE :</b> La <b>FRANGE A REFLEX</b> peut être préparée/chargée avec de l'eau du robinet propre ou de l'eau traitée. Facultatif : des produits chimiques adaptés aux microfibres (UMF) peuvent être dilués selon les instructions du fabricant.</p> <p><b>CHARGER LES FRANGES A SUR LE CHARIOT :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mettre les <b>FRANGES A</b> dans un récipient, par exemple un seau rectangulaire de 6 l. ou une boîte avec couvercle.</li> <li>2. Verser le liquide souhaité de manière égale sur les franges à l'intérieur du récipient.</li> <li>3. Laisser tremper pendant un moment avec le couvercle fermé. Prêt à nettoyer !</li> </ol>
--------------------------------------	---

	<p><b>Rekola soutient le nettoyage sans résidus.</b> Rekola fait partie d'un groupe de fabricants déterminés à éliminer les résidus de saleté et de produits chimiques qui peuvent nuire à la santé des gens</p> <p>Les <b>FRANGES A REFLEX</b> sont conçues pour réduire et éliminer les résidus qui résistent aux méthodes de nettoyage traditionnelles.</p> <p>Pour plus d'informations, veuillez contacter Rekola</p>
---	---

Avertissement : cette version est une traduction de l'original en anglais à titre informatif uniquement. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

# REKOLA

## Entretien

### Lavage en machine :



Rincer deux fois à froid pour s'assurer que tous les produits chimiques de nettoyage ont été éliminés. Le programme normal pour les fibres synthétiques à 60°C ou moins est recommandé. Rincer deux fois après s'être assuré que tous les produits de lessive ont été éliminés.

Ajuster les températures et les volumes d'eau en conséquence. Le tambour de la machine peut être rempli de FRANGES jusqu'à 80 % de sa charge (selon le test de lavage de Weber & Leucht DIN EN ISO 6330) En cas de séchage, utiliser un sèche-linge à 60°C ou moins. Ne pas utiliser d'eau de javel ni d'adoucissant. Un faible niveau d'eau pendant le traitement ou la surcharge de la machine à laver (max. 80 % du hublot) peut causer des dommages irréversibles aux fibres.

### Désinfection :

Un désinfectant sans javel\*, un agent de lavage et un autoclavage peuvent être utilisés si nécessaire \*par exemple à base de peroxyde ; cela peut affecter les couleurs.

### Durabilité :



500 cycles de lavage à 60 °C ou 200 cycles de lavage à 85 °C. Les surfaces rugueuses comme les revêtements de sécurité peuvent réduire la durée de vie.

## Composants

### Corps :

**Microfibres** 100 % PE

### Bords:

Overlock 100 % **PES**. Bande coulissante **TPU** et **PES** Mesh

## Caractéristiques

### Rétrécissement :

< 6 % moyennant le respect des instructions de lavage. Cela peut provoquer une légère déformation, qui n'affecte pas la fonctionnalité.

### Résistance des couleurs

4-5.

*exigence standard  $\geq 3-4$*

### Sans contact

En combinaison avec la RACLETTE REFLEX POWER, les serpillères sales ne doivent pas être touchées lors du démontage.

### Brevet :

FI2010000028 Appareil et frange d'entretien des sols.

### Mise au rebut :

Les **FRANGES A REFLEX** sont entièrement synthétiques : elles peuvent être intégrées dans des programmes de recyclage ; ou, en raison de leur grande valeur énergétique et sans autres émissions que du CO<sub>2</sub> et de l'eau, elles peuvent être collectées en toute sécurité dans le cadre de programmes d'approvisionnement énergétique contrôlés.

## Garantie

500 utilisations et cycles de lavage selon les directives du fabricant à 60°C, dans des conditions générales de nettoyage hygiénique, sur un sol étanche sans revêtement de sécurité.

Une durée de vie plus longue est possible moyennant des conditions de lavage et d'utilisation optimales.

Pour les instructions et les détails, demandez à votre distributeur.